



MERKBLATT SOLARANLAGEN – DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

| Verfahren | Wohnzone | Kernzone B | Kernzone A | Gewerbezone | Landwirtschaftszone | Objekt Natur-/Heimatschutz |
|------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| Meldeverfahren | X | | | X | X | |
| Anzeigeverfahren | | X | X | | | |
| Ordentliches Verfahren | | | | | | X |

ACHTUNG: Für freistehende Anlagen sowie Fassaden- oder Flachdachanlagen ist unabhängig der Zone ein Baubewilligungsverfahren durchzuführen (i. d. R. Anzeigeverfahren)

Gestaltung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reflexionsarme Ausführung | X | X | X | X | X | X |
| Dunkle und einheitliche Farbgebung (Module, Blechabdeckung etc.), zur Ziegelfarbe passend | | | X | | | X |
| Kompakte Fläche (-> Bessere Einordnung) | X | X | X | X | X | X |
| Max. 20 cm Abstand zwischen Oberkante Solaranlage und Dachziegel (-> bei Meldeverfahren) | X | X | | X | X | X |

Besonderheiten

| | | | | | | |
|--|--|---|----|--|--|--|
| Max. 12 cm Abstand zwischen Oberkante Solaranlage und Dachziegel | | | X | | | |
| Mind. 30 cm Abstand von Rand Solaranlage zur jeweiligen äusseren Dachkante | | X | X | | | |
| Zwingende Erstellung einer Indachanlage bei Neubau oder Dachsanierung | | | X* | | | |

*Wenn bei einem Neubau oder einer Dachsanierung (neue Ziegelbedachung) in der Kernzone A eine Solaranlage erstellt wird, muss eine Indachanlage realisiert werden.

Bei Rückfragen steht Ihnen die Abteilung Planung und Infrastruktur unter der Tel. Nr. 044 805 91 26 gerne zur Verfügung.